

Cvičný model pro začátečníky - 1950.

S O K O L - 5 0 4 - V " J I Ř I Č K A "

=====

Tento tvarově jednoduchý, tak i stavebně nenáročný model byl po-
staven pro radost z létání na malých plochách a vzorem pro začínají-
cí modeláře. Pro snadnější přepravu se dal demontovat i složit velmi
rychle. Celý model je postaven z domácích materiálů.

T r u p - sestaven ze dvou bočnic a příček z lišt 3x3, sestaven
v prostorový trup a nekonec doplněn lištou 3x3 po obou bocích. Hlaví-
ce slepená ze tří dílů lípových destiček 15mm silných, kdy v prost-
ředním dílů je prostor pro zátěž. Ve spodní části doplníme lyžinou z
překl.3mm, ve které vyřízneme startovací háček cca 25mm před těžiš-
těm a ostruhu z překl.1,5mm. Pylon ohneme a slepíme z překl.0,8mm, na-
hoře doplníme podložnou deskou ze stejné síly s léty napříč. Do py-
lonu vlepíme bambusové kolíky Ø3 pro úchyt křídla gumou a stejně
tak pro úchyt výškovky.

K ř í d l o - se vzepětím do Ū je dělené, spojené ocel. dráty #2
a k trupu poutané gumou přes kolíky. Použitý profil je vlastní BS6510
/podobný profilu A.M.T.F. 29/s mírně klopencou odtokovkou dolů. Stře-
ďová žebra jsou z překl.1,5mm a všechna další včetně koncových ob-
louků z překl.0,8mm. Náběžka 3x3 nakoso, hlavní lišty 2x4 nad sebou
a odtokovka 2x10mm zbroušená do klínu. Spoje lomení doplněné spojkou
z překl.3mm. Střední žebra zhora potažené výkresem proti poškození
poutací gumou.

K o r m i d l a - směrovka slepená z lišt 3x5 a fletnera z
překl.0,8mm. Výškovka s profilem BS 4509 s rovnou spodní stranou má
žebra z překl.0,8mm, náběžka 3x3, hlavní 3x5 a odtokovka 2x8mm. Konco-
vé oblouky z překl.0,8mm a střed potažen výkresem.

P o t a h - celého modelu byl pevným hnědým papírem Kablo stře-
dní síly, lepený na kostru studeným klihem Kasein, vypnut vodou a 3x
lakován proti vlhkosti čirým nitrolakem. Úhel seřízení křídla +2,5°,
výškovka 0°, poloha těžiště cca 75mm od náběžky.