
MATERIÁL
SMRKOVÉ LIŠTY 3×2 — 6 KS
SMRKOVÉ LIŠTY 3×3 — 2 KS
OCELOVÝ DRÁT Ø 0,8mm 2 m
" " 2×3 — 3 KS
" " 3×3 — 1 KS
" " P 1,5mm 15 m
" " 3×3 — 1 KS
BUK 8×8×220 — 1 KS
LISOVANÝ KOREK 15×20 cm
" " 3×8 — 2 KS
PÁKLIČKA 1mm — 115 cm²
POTAHOVÝ PAPÍR 3 ARCHY
" " 2×10 — 1 KS
PÁKLIČKA 0,8-0,8mm — 5 m
ACETON. LEPIDLO 1 LÁHEV
" " 3×3 — 3 KS
BAMBUS 1 ŠTĚPINA
PROFOUK. LAK 200 gr
POTAŽENO PÁKLIČKOU 0,8
ČELNÍ DŘÍK
LISOVANÝ KOREK
OCEL. DRÁT Ø 1mm
GUMA
BOTKA Z HLINÍK. PLECHU 1mm
PŘÍLETOVÁNO ČEP – OCEL Ø 1,8
OCEL. DRÁT Ø 1,8
KOREK
MOTOROVÉ LOŽE – BUK 8×8×105
DŘÍT VRTAT PODLE MOTORU
PŘEPÁŽKY TRUPU Z PÁKLIČKY 1mm
KORUNOVÁ VÝPLŇ
3+2,3+3 SLEPENO
BAMBUS Ø 2,5
BAMBUS Ø 2,3
4+2+2 SLEPENO
ZADNÍ NOSNÍK VÝŠKOVKY – 2 KUSY
PŘEDNÍ NOSNÍK VÝŠKOVKY – 1 KUS
8+2+2 SLEPENO
SOUTĚŽNÍ MOTOROVÝ MODEL PODLE NOVÝCH VÁNOČNÍCH PŘEDPISŮ F.A.I.
PRO MOTOR O OBSAHU 1 – 1,3 ccm
— SIRIUS —
ROZPĚTÍ 1130 mm PLOCHA 16,48 + 3,45 =
DÉLKA 740 mm 19,93 dm²
VÁHA 280-290 gr PROFIL KŘÍDLA VLASTNÍ
ZATÍŽENÍ NA 1 dm² 14,7-17,9 gr PROFIL VÝŠKOVKY CLARK Y
KONSTRUKCE: JAROSLAV DAŠE – SVAZARM PRAHA F